

# L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL



- Торговые площади
- Выставочные залы
- Музеи
- Офисно-административные пространства


## Основные характеристики

- 10 - 40 Вт**  
Мощность
- 2200K - 5000K**  
Цветовая температура
- IP20**  
Степень защиты
- 1100 - 3800 лм**  
Световой поток
- K15-Г60**  
Диаграммы
- 5 лет**  
Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 202 до 254 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤5
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80 / 85 / 90

## Вес и габариты



## 3 цвета в серии:

RAL7038  
RAL9003  
RAL9005

255  
Высота, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: до 1,0

## L-spot – адаптируется под ваше пространство



Регулируемый угол светораспределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°



Крепление на трехфазный шинопровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий



6 цветовых температур в серии, включая специальные исполнения для мяса, рыбы и хлеба

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru